

Samsung UH46F5(LH46UHFCLBB/EN)

Samsung UH46F5 - Classe 46" - UHF5 Series écran DEL - signalisation numérique - 1080p (Full HD)
1920 x 1080 - D-LED Backlight

Les écrans de la série UHF5 de Samsung se montent et se démontent avec une grande facilité et rapidité parce que leur épaisseur et leur poids ont été réduits respectivement de 50% et 40%. Le kit de montage spécial murs d'écrans de Samsung facilite encore davantage l'installation.



Mise en avant

Découvrez la facilité du montage d'un mur d'écrans UHD

Profitez de toute la puissance des murs d'écrans UHD grâce à la technologie d'étalonnage avancée de Samsung
Qualité technologique et durée de vie

Les atouts

Découvrez la facilité du montage d'un mur d'écrans UHD

Votre contenu multimédias s'affiche avec une grande fluidité et une extrême netteté, tandis que vos coûts de propriété totaux restent faibles vu qu'aucun appareil supplémentaire ne doit être acheté. Vous pouvez même supprimer d'autres appareils du fait que l'écran de diffusion Player Box peut également être utilisé comme lecteur multimédias grâce au processeur Quad Core et à la possibilité de basculer entre plusieurs sources.

Profitez de toute la puissance des murs d'écrans UHD grâce à la technologie d'étalonnage avancée de Samsung

L'étalonnage d'usine maximise l'impact des messages UHD du client, avec notamment une meilleure balance des blancs et une plus grande uniformité sur tous les écrans.

Qualité technologique et durée de vie

Les murs d'écrans doivent fonctionner en continu de façon fiable pendant des années sous toutes sortes de conditions. Avec les murs conventionnels, les écrans tendent à s'assombrir progressivement. Sur base de tests approfondis, Samsung a complètement résolu ce problème dans la série UHF5. La résistance à la chaleur et à la poussière a également fait l'objet d'une attention particulière, tandis que les irrégularités de rétro éclairage sont compensées par des dalles noires exemptes d'effet Mura (tâches de forte luminance). Grâce à la minutie avec laquelle ils sont conçus et fabriqués, les murs d'écrans 24/7 de Samsung se rangent dans une classe à part: ici, il est question de garantir une qualité d'image exceptionnelle à tout moment et en toute circonstance.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung UH46F5 UHF5 Series - 46"écran DEL
Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Classe de diagonale	46"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (Full HD)
Nombre de composants de vidéomosaïque	225
Interface vidéo	Composite, HDMI
Qté de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - D-LED Backlight
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	Verrouillage des boutons, SMART Signage Platform, Advanced Color Management (ACM), Image Rotation, Auto Source Switching & Recovery
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio

USB	Oui
Télécommande	Télécommande standard
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe B
Consommation en fonctionnement	132 Watt
Consommation électrique en mode marche	98 Watt
Consommation d'énergie annuelle	143 kWh
Dimensions (LxPxH) - sans support	102.38 cm x 4.79 cm x 57.84 cm
Poids	13.2 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran LCD plat à rétroéclairage DEL
Classe énergétique	Classe B
Consommation en fonctionnement	132 Watt
Consommation électrique en mode marche	98 Watt
Consommation d'énergie annuelle	143 kWh
Classe de diagonale	46"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	UHF5 Series
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de température
Interface vidéo	Composite, HDMI
Qté de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio
Nombre de composants de vidéomosaique	225
Dimensions	Sans support
Largeur	102.38 cm
Profondeur	4.79 cm
Hauteur	57.84 cm
Poids	13.2 kg

Affichage

Résolution	1920 x 1080
Format d'affichage	1080p (Full HD)
Format de l'image	16:9

Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - D-LED Backlight
Rapport de contraste d'image	4000: 1
Luminosité	700 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	Verrouillage des boutons, SMART Signage Platform, Advanced Color Management (ACM), Image Rotation, Auto Source Switching & Recovery
Fonctions supplémentaires	Pivot, Multiple Display Control (MDC), certifié pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, guirlande numérique, d-LED DID, Daisy Chain

Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	400 x 400 mm
--------------------------------------	--------------

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Qté de ports USB	1

Télécommande

Type	Télécommande standard
------	-----------------------

Connexions

Type de connecteur	<ul style="list-style-type: none"> 2 x entrée HDMI Entrée DisplayPort DVI-numérique USB Entrée vidéo composite Entrée VGA Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio Sortie DisplayPort Entrée série Sortie série Réseau Entrée infrarouge Sortie infrarouge
--------------------	---

Divers

Accessoires inclus	Piles
Câbles inclus	Câble DisplayPort Adaptateur série

Normes de conformité	<ul style="list-style-type: none"> Plug and Play, CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, GOST, DDC-2B, EN55022, NEMKO, NOM, PCBC, SASO, SIQ, EN55024, CISPR 22, CCC, PSB, AS/NZS 3548, IRAM, UL 60950-1, EN 60950-1, KCC, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A, VCCI V-3, KC, KN22, KN24, K60950-1, GB4943.1-2011, CNS 13438, GB 17625.1-2012, IEC60950-1, IEC 60590-1, GB 9254-2008 Class B, NOM-019-SCFI-1993
----------------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension nominale	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode d'attente	0.5 Watt
Consommation en mode sommeil	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	117.1 cm
Profondeur (emballée)	27.7 cm
Hauteur (Expédition)	73.4 cm
Poids (Expédition)	19.2 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

What's in the box

Samsung UH46F5
Télécommande
Câble DisplayPort
Adaptateur série
Piles

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.